

## Vorteile der ALSAN RS Systeme und Produkte

### Beispiele der Vorteile gegenüber Standardsystemen:

- Verarbeitung möglich bis – 5 °C
- Gute Vliestränkung auch bei tiefen Temperaturen
- Unabhängig von der relativen Luftfeuchte außer Taupunkt
- Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Keine Wartezeiten zwischen den einzelnen PMMA-Schichten;  
d. h.: Balkone können von der Grundierung bis zur Versiegelung  
innerhalb von Stunden fertig gestellt werden
- Anmischen von Teilmengen ohne Qualitätsverlust
- Verarbeitung bis 15 Min. vor Regenbeginn problemlos möglich
  
- Keine Grundierung erforderlich auf bituminösen Dachbahnen und nicht saugenden  
Untergründen
- Keine Oberflächenversiegelung bei Dachbeschichtungen
- GM-Produkte können z. B. auch im Bereich von Ansaugstutzen von Klimaanlage oder in  
Innenräumen  
eingesetzt werden
- Mit dem ALSAN RS 242 Mörtel können in vielen Fällen z. B. Kantenausbrüche ohne  
aufwendige Schalung reprofiliert werden
  
- Kein Preisaufschlag für thixotropiertes Material z. B. für senkrechte Anschlüsse
- Nahezu alle Farbtöne (Anlehnung an RAL-Karte) kurzfristig möglich
- Keine Mindestabnahmemenge für Sonderfarbtöne
- Objektbezogene Einstellungen (z. B. Viskosität o. ä.) für stark geneigte Rampen möglich

Für alle Bereiche – Balkon / Flachdach / Parkhaus – die gleichen Systemkomponenten; d. h.:  
reduziertes Lagervolumen, keine Verwechslungsgefahr im Lager.